


NEXTR 060917291



MADE IN SPAIN

PARTS / COMPONENTES / COMPOSANTS

1. Exhaust / Tubo de escape / Pot d'échappement
2. Silencer / Silenciador / Silencieux
3. M6 Clip / Clip M6 / Clip M6
4. M6x12 Screw / Tornillo M6x12 / Vis M6x12
5. M6 Nut / Tuerca M6 / Écrou M6
6. Cylinder gasket / Junta boca cilindro / Joint du cylindre
7. MBX60 Screw / Tornillo MBX60 / Vis MBX60
8. 20 mm Spacer / Casquillo 20 mm / Entretoise 20 mm
9. Bracket / Soporte / Patte de fixation
10. MBX60 Screw / Tornillo MBX60 / Vis MBX60
11. M8 Washer / Arandela M8 / Rondelle M8
12. M8 Nut / Tuerca M8 / Écrou M8

GARANTIE

1. Toute modification ou altération du silencieux est interdite. Technigas Parts S.L., refuse toute responsabilité dérivant des défauts et mauvais fonctionnement du produit altéré ou modifié
2. La garantie est limitée à une utilisation normale du produit et perd sa validité en cas de montage défectueux, utilisation incorrecte, compétition et/ou accident.
3. En aucun cas, le client doit installer ou essayer d'installer un produit Technigas sur des véhicules pour lesquels la compatibilité n'a pas été clairement indiquée.
4. La garantie est limitée au remplacement de la partie considérée défectueuse par le Service Technique de Technigas Parts S.L.
5. La garantie exclut les éléments soumis à une usure normale (par exemple fibres ou jointes).
6. La garantie exclut l'apparence (un changement de couleur est normale en raison de la température et des matériaux utilisés) et la performance des produits.
7. Les spécifications techniques et caractéristiques des produits Technigas sont sujets à modifications sans préavis.

GARANTÍA

1. Se prohíbe toda modificación y alteración del silenciosa. Technigas Parts S.L. rechaza toda responsabilidad relacionada con la utilización de productos modificados o alterados.
2. La garantía se limita a la utilización normal del producto y pierde su validez en caso de montaje incorrecto, un uso incorrecto, accidente y/o competición
3. De ninguna manera debe montarse o intentar montarse un producto Technigas en vehículos para los cuales no se indica claramente su compatibilidad.
4. La garantía se limita a la sustitución de la parte reconocida como defectuosa por el Servicio Técnico de Technigas Parts S.L.
5. La garantía excluye elementos sujetos a un desgaste normal por el uso (como fibras o juntas).
6. La garantía excluye la apariencia (una cambio de color del silenciosa es normal debido al calor y los materiales empleados) y el rendimiento de los productos.
7. Las especificaciones técnicas y características de los productos Technigas están sujetas a cambio sin previo aviso.

GUARANTEE

1. It is absolutely forbidden to modify or alter any part of the exhaust. Technigas Parts S.L. disclaims all responsibilities concerning or related to the defects or malfunctioning of the altered or modified product
2. Guarantee is limited to the normal use of the product and will be void if in case of improper installations, incorrect use of the product, competition and/or accident.
3. By no means the customer should assemble or try to assemble a Technigas product into vehicles for which the compatibility has not been clearly stated.
4. Guarantee is restricted to the replacement of the part detected as faulty by the Technical Services from Technigas Parts S.L.
5. Guarantee excludes items subject to normal wear (like gaskets or damping wool).
6. Guarantee excludes appearance (a further change in colour is normal due to heat and materials used) and performance of the products.
7. Technical specifications and features to of Technigas products are subject to change without notice.



Dear customer,

Tecnigas would like to thank you for your interest in our products. The product you bought is a key part for the good performance of your scooter. In order to get an optimum performance, it is recommended to read thoroughly the assembly instructions below:

Assembly instructions

1. Remove the original exhaust.
2. Fit the exhaust to the case, using provided brackets, without tightening the screws completely.
3. Fit the exhaust gasket on the cylinder opening, fit the exhaust and line up the cylinder and bracket screws, without tightening them.
4. Tighten all screws uniformly.
5. Check there are no gas leaks.

Maintenance

1. Clean the stainless steel muffler outer with a multi-purpose spray and the fiber or painted muffler outer with a soft and dry cloth. Do not use aggressive chemical cleaners.
2. The muffler bracket should be periodically checked as well the parts that could be damaged by use. A further change in colour of the muffler is due to its normal use and it depends on the nature of the materials used and the heat.
3. Periodically make sure all the bolts are sufficiently tight.

Estimado cliente,

Le damos las gracias por confiar en un producto Tecnigas. El producto que ha adquirido es una pieza clave e el funcionamiento del motor de su scooter y le dará muchas satisfacciones a partir de ahora, pero es aconsejable seguir las instrucciones de montaje que relacionamos a continuación.

Instrucciones de montaje

1. Desmontar el silencioso original.
2. Fijar el escape al cárter, utilizando los soportes provistos, apretando moderadamente.
3. Fijar la junta del escape en la boca del cilindro, colocar el escape y apuntar las tuercas sin apretarlas definitivamente.
4. Apretar todos los tornillos de forma uiforme.
5. Verificar que no existan fugas de gases.

Mantenimiento

1. Limpie el exterior de un silencioso de acero inoxidable con un spray lubricante multiusos y el exterior de un silencioso de fibra o pintado con un paño suave y seco. No utilice limpiadores químicos agresivos.
2. Inspeccione periódicamente los soportes del silencioso y de todos los elementos que puedan desgastar-se por el uso. Un cambio eventual del color del silencioso se debe a una utilización normal y depende de la naturaleza de los productos empleados y del calor.
3. Compruebe periódicamente que todos los tornillos estan suficientemente apretados

Cher client,

Merci beaucoup pour faire confiance aux produits Tecnigas. Le produit que vous venez d'acheter est une partie clé de la bonne performance de votre scooter. Afin d'obtenir une performance optimale, il est recommandé lire attentivement le montage du silencieux.

Notice de montage

1. Démontez le pot d'échappement d'origine.
2. Fixer le silencieux au carter, avec les supports fournis, en serrant avec modération.
3. Placer le joint du silencieux à l'entrée du cylindre, placer le nouveau silencieux et installer les vis du cylindre et les boulons de support, en serrant avec modération.
4. Serrer tous les boulons uniformément.
5. Vérifier qu'ils n'existent pas de fuites de gaz.

Entretien

1. Nettoyez l'extérieur d'un silencieux en acier inoxydable avec un aérosol lubrifiant multi-usage et l'extérieur d'un silencieux de fibre ou peint avec un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser de nettoyeurs chimiques agressifs.
2. Contrôler périodiquement les fixations du silencieux et tous les éléments qui puissent se détériorer par l'usage. Un changement éventuel de la couleur du silencieux est dû à une utilisation normale et dépend de la nature des matériaux utilisés et de la température.
3. Vérifier périodiquement que toutes les vis sont bien serrées.

Plaggio
Fly 50 4T
Liberty 50 4T
Zip 50 4T
ZIP 50 4T 25Km/h

Derbi

Atlantis 4T 2V

Malaguti
Centro 50 4T

Aprilia

Scarabeo 50 4T
Sportcity One 50 4T

GUARANTEE TO BE FILLED OUT BY TECNIGAS REPRESENTATIVE

GARANTÍA DEBE SER CUMPLIMENTADO POR UN REPRESENTANTE TECNIGAS | GARANTIE À REMPLIR PAR UN REPRESENTANT TECNIGAS

Date of purchase:


Fecha de compra | Date d'achat

Issued by:

Emitido por | Émis par

Stamp&signature:

Sello y firma | Cachet et signature



8 435521 101585